



Empaquetaduras y Suministros Industriales

Tel. 01 (55) 21 56 45 95

Fax. 01 (55) 21 56 02 69

Mail. ventas@selpac.com.mx

www.selpac.com.mx

Cinta de PTFE Alta Densidad

Cinta plástica de politetrafluoroetileno (PTFE) de alta densidad, utilizada principalmente como sellador en roscas de todo tipo de tuberías: Hierro, acero, cobre, bronce, ligas de plástico o goma.



Las cintas de PTFE son muy plegables así que se encajan con facilidad en los filetes y quedan sin moverse y sin arruinarse ya sea con altas y bajas temperaturas o altas presiones.

Resistencia extrema hacia la mayoría de productos químicos, no toxica, no absorbente, no inflamable no necesita mantenimiento.

PARÁMETROS DE OPERACIÓN:

PRESION:	HASTA 10,000 PSI
TEMPERATURA:	(-232°C A 260°C)
ESPEJOR	0.003"
MEDIDAS:	1/2", 3/4", 1"



SELPAC EMPAQUETADURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

Tel (0155) 21 56 45 95 Fax 21 56 02 69 E-mail ventas@selpac.com.mx

Messenger selpac_ventas@hotmail.com