



**Empaquetaduras y Suministros Industriales**

Tel. 01 (55) 21 56 45 95

Fax. 01 (55) 21 56 02 69

Mail. [ventas@selpac.com.mx](mailto:ventas@selpac.com.mx)

[www.selpac.com.mx](http://www.selpac.com.mx)

*Empaquetaduras*

## **Empaquetadura Sintética con PTFE**

Empaquetadura trenzada desde resistentes fibras sintéticas impregnadas con PTFE, y re-impregnadas durante el trenzado con una lubricación especial.

Cuenta con excelentes propiedades de sellado, lubricación y resistencia, a productos químicos.

### **Aplicaciones**

Empaquetadura universal apropiada para una gran variedad de usos en equipos como válvulas y bombas, soporta una gran variedad de productos químicos, excepto ácidos fuertes, alcalinos y óxidos. Diseñada para condiciones de temperatura media, altas presiones, alta velocidad y donde se requiera una empaquetadura no contaminante.

### **Condiciones de Trabajo**

Rotatorio	20 bar
Presión Reciproco	80 bar
Válvulas	100 bar
Velocidad del Eje	20 m/s
Densidad	1.3 gm/ cm <sup>3</sup>
Temperatura	260°C
RANGO PH	1~13



**SELPAC EMPAQUETADURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES**

Tel (0155) 21 56 45 95 Fax 21 56 02 69 E-mail [ventas@selpac.com.mx](mailto:ventas@selpac.com.mx)

Messenger [selpac\\_ventas@hotmail.com](mailto:selpac_ventas@hotmail.com)